

GSM МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



- **GSM модул за дистанционно управление** с широк спектър на приложения.
- За самостоятелна охрана на домове, офиси и автомобили.
- С възможности за оповестяване и дистанционно управление на електрически уреди – климатици, бойлери, автоматични системи за дома и др.
- Работи с мрежите на всички мобилни оператори без ограничение.
- Готов за употреба само с изпращане на ЕДИН кратък SMS, съдържащ номера на основния телефон.
- Възможност за управление на устройството от 500 телефонни номера.
- Вграден алгоритъм за автоматично набиване и пренабиване на всеки следващ номер от списъка при липса на отговор от текущия.
- Разполага с два цифрови входа, които при задействане могат да инициират обаждане, изпращане на SMS, или и двете.

- За всеки вход може да се настройва времето за задействане.
- Възможност за свързване към алармена система с цел следене на текущо състояние и предаване на алармени сигнали.
- Възможност за следене силата на GSM сигнала с цел избор на по-добро място за разполагане на антената.
- Единият от изходите може да се пренастрои за визуализация на обажданията и към него може да се свърже светодиода.
- Запазва последното зададено състояние на изхода при отпадане на захранването, а при появата му го възстановява.
- Може да изпраща SMS към зададен номер, всеки път когато изхода се задейства, като в него има информация за състоянието му.
- Функция "Подслушване" - възможност за включване на микрофон и високоговорител.
- Дистанционна настройка силата на звука на високоговорителя и чувствителността на микрофона по време на разговор, чрез натискане



GSM МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

на бутоните на повикващия телефон.

- Възможност за изискване текущото състояние на модула по входи и изходи по зададен график.

- Възможност за следене на захранващото напрежение.

Технически параметри:

Захранващо напрежение	12 ÷ 95VDC или 20 ÷ 65VAC
Входи	2 бр. (един с плюс, един с минус)
Изходи	2 бр. (отворен колектор, 1A max)
Вход за микрофон	1 бр.
GSM модул	850/900/1800/1900MHz
Консумация в режим ИЗЧАКВАНЕ	15mA
Консумация при предаване	130mA
Работна температура	- 40°C ÷ + 85°C
Тегло	90g
Габаритни размери	74mm x 64mm x 28mm
GSM антена	в комплекта, дължина 3 метра



Пловдив 4004,
ул. Димитър Талев 75А



office@smart-hitech.eu



тел. 0700 20 820
тел. 0887 376 336

www.smart-hitech.eu