

GPRS КОМУНИКАТОР ЗА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ



- **DSSM GPRS** е устройство за мониторинг и охрана от най-висок клас. Основната му задача е да предаде всички събития от алармената система към мониторинг центъра на 100%, без никаква загуба на информацията.

- Универсална съвместимост с алармени системи от различни производители през сериен канал – TELETEK, PARADOX, DSC и др.

- Всички събития от алармената система се предават с реалното време на настъпване.

- Енергонезависима памет осигурява буфер за 3000 събития.

- Вграден часовник за реално време, независещ от прекъсване на захранването на устройството.

- Двупосочна комуникация с мониторинг център. Събитията се записват в енергонезависимата памет на устройството и биват премахвани единствено, след като са предадени към мониторинг центъра, и е получено потвърждение за приемането им.

- Всички непредадени събития се пазят в паметта на устройството дори след рестартиране/спиране на захранването и не могат да бъдат изтрети преди да са предадени.

- Работи през GPRS на всички мобилни

оператори без ограничение.

- Позволява да се минимизира GPRS трафика, чрез задаване на различни режими на работа, съобразно нуждите за сигурност на съответния обект. Позволява оставане в режим на изчакване и последващо предаване само при нужда.

- Дава възможност за настройка на тестов сигнал, който се задава с различно време на излъчване, съобразно нуждите на съответния обект.

- Възможност за конфигуриране и настройка през:

- USB кабел;
- дистанционно по TCP/IP канал;
- чрез SMS от оторизирани номера.

- Дистанционно обновяване на фърмуера.

- 9 програмируеми цифрови входа.

- Сериен вход за връзка с алармени централи.

- 4 управляеми цифрови изхода, които могат да бъдат активирани дистанционно (напр.: блокиране на алармената система, поради неплатени сметки).

- Регулиране на времето за задействие на входовете и поляритета на входния сигнал.



- Възможност за работа с балансиран входи.
- Следя и предава липсата на външното захранване на алармената система.
- Индикация за неизпратени събития.
- Дава нивото на GSM сигнала, с цел избиране на подходящо място за монтаж.

Технически параметри:

Захранващо напрежение	9 ÷ 30VDC
Цифрови входи	9 входа, които могат да бъдат програмирани да сработват: - с плюс; - с минус; - с минус и балансни резистори
Цифрови изходи	4 бр. (отворен колектор, I _{MAX} = 300mA)
Вход за променливо напрежение	15VAC (max)
Комуникация с алармен панел	избира се програмно според вида на централата
GSM модул	900/1800MHz
Буфер за събития	3000 бр.
Консумация в режим на изчакване	15mA
Консумация при предаване	130mA
Работна температура	-30°C ÷ +75°C
Тегло	150g
Габаритни размери	105mm x 70mm
Сертификати	CE сертификат



Пловдив 4004,
Ул. Д. Талев 75А



office@smart-hitech.eu



тел.: 0700 20 820
тел.: 0887 376 336

www.smart-hitech.eu